




CONTRACT EVOLUTION

Colori ecopelle '**Surround**'

Eco-leather colours '**Surround**'













Campione colori / Sample colours



*vedi ["Garanzie, pulizia e manutenzione dei prodotti, uso e collocamento dei prodotti"](#)

*see ["Warranty, cleaning and maintenance of the products, use and placement of the products"](#)









Campione colori / Sample colours



*vedi ["Garanzie, pulizia e manutenzione dei prodotti, uso e collocamento dei prodotti"](#)

*see ["Warranty, cleaning and maintenance of the products, use and placement of the products"](#)

Campione colori / Sample colours



*vedi ["Garanzie, pulizia e manutenzione dei prodotti, uso e collocamento dei prodotti"](#)

*see ["Warranty, cleaning and maintenance of the products, use and placement of the products"](#)

Composizione totale/Total composition: 85,5% PVC 12,5% COT
Peso tessuto/Fabric weight: 640 g/m²
Spessore/Thickness: 1 mm

Martindale: > 100000 cicli/rubs	ISO 5470-2/2003
Solidità colori alla luce/Colour fastness to light: 6/7	UNI EN ISO 105-B02
Resistenza alla trazione/Tensile strenght: Long. 250 Trasv. 190	UNI EN ISO 1421-1
Allungamento a rottura/Elongation strenght: Long. 50 Trasv. 150	UNI EN ISO 1421-1
Solidità colori allo sfregamento a secco/Colour fastness to dry rubbing: 5	ISO 105-X12
Solidità colori allo sfregamento a umido/Colour fastness to wet rubbing: 5	ISO 105-X12
Resistenza al fuoco/Fire resistance: BS 5852 sect.11 crib 5 BS 5852-1 Match EN 1021-1 EN 1021-2 UNI 9175: classe 1 IM TB 117: 2013 NF P 92-503: M2 DIN 4201-1: B2 OeNORM A3800-1: Q1	



Lavaggio/Washing:

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro.
risciacquare bene.

Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20% dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse. abundantly.

Avvertenze generali/General wanings:

I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.